

## **Beskrivning SEDUM 0-2**

### **Artikelnr 11001**

#### **SKYDDANDE SKIKT OPTIGREEN RMS 300**

Skyddande filt skall vara RMS 300 eller likvärdigt. RMS 300 matta har dränerande, egenskaper samt skyddar tätskiktet mot mekaniska skador.

Artikelnr 14790

Svenska Naturtak AB

#### **DRÄNERINGSSKIVA OPTIGREEN FKD 25**

För lagring av vatten och dränering av överskottsvatten. Regnvatten lagras i kopparna för att växterna ska kunna suga upp vattnet, när en viss nivå uppnås rinner överskottsvattnet ner under skivan vilket förhindrar vattensamlingar på lågt lutande tak. Sedum tål inte att dränkas i vatten. Lätt uppbyggnad och stor dräneringskapacitet. Ger växterna en vattenreservoar som ger ett tåligare och vackrare tak.

Artikelnr 14860

Svenska Naturtak AB

#### **ODLINGSSUBSTRAT**

Odlingssubstrat lämpad för sedum, substratet har låg vikt samt bra förmåga att absorbera vatten. Substratet har stor luftvolym vilket ger växterna lättåtkomligt syre.

Substratmängden skall vara minst 25 liter/kvm. Substratet ger generöst utrymme för växterna att bilda rötter vilket ger en uthållig växt mot torka och frost.

Artikelnr 14001-14004

Svenska Naturtak AB

#### **VEGETATIONSSKIKT**

Vegetationsskikt sedummatta Svenska Naturtak producerad i Skåne

Brandteknisk klass BROOF(t2) skall uppfyllas.

Vegetationsmattan skall innehålla minst 5 olika sedumarter.

Gödsling och skötsel utförs enligt leverantörens anvisningar.

Artikelnr 12001

Svenska Naturtak AB

#### **KANTAVSLUT**

Perforerad kantlist av rostfritt stål

Monteras vid takfot kant i kant med fotplåt, plåten bränns fast med en remsa av takpapp.

Monteras av pappläggare.

Artikelnr

60mm 17060

Vattenhållande förmåga minst 20 liter/kvm

Bygghöjd 50mm

Vikt vattenmättat 50kg/kvm

Taklutning 0-5 grader